



# DELFT RABAT 500

Een rabat potdeksel profiel met een plankdiepte van 25 millimeter, plankbreedte van 167 millimeter en een werkende breedte van 500 millimeter. Een perfect alternatief voor een traditioneel rabat potdeksel systeem van hout. Dit materiaal kan niet kromtrekken of kieren en hoeft niet geschilderd te worden.



**SNELLE  
LEVERING**



**SERVICE OP  
MAAT**



**LOGISTIEK  
PARTNER**



**PERSOONLIJK  
CONTACT**

## DELFT RABAT 500

De ongeïsoleerde potdeksel profielen van DELFT zijn zeer geschikt als gevelprofiel of bijvoorbeeld als afwerking op een isolerende draagstructuur zoals een binnendoos of Carrier sandwichpaneel.

- ✓ Leverbaar met verschillende coatings zoals twee eiken kleur en structuur varianten
- ✓ Potdeksel profielen zonder kieren en spleten
- ✓ Geschikt voor gevelbekleding van gebouwen
- ✓ Gemakkelijk te verwerken en monteren
- ✓ Rabat potdeksel profielen zijn BES6001 gecertificeerd
- ✓ Leverbaar met een maximale lengte van 8 meter



## Specificaties

Staaldikte [mm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]
0,63	6,3
0,70	7,0

